

پکیج گرمایشی سه منظوره امرالد مدل J۴۰

امکانات دستگاه

امکان گرمایش آب استخر	ندارد
امکان گرمایش آب جکوزی	دارد
امکان گرمایش رادیاتورهای سالن استخر	دارد
امکان تأمین آبگرم مصرفی سرویس بهداشتی	دارد

مشخصات فنی

حداکثر ظرفیت حرارتی ورودی به بویلر پکیج	کیلوکالری بر ساعت	۴۵۰۰۰
حداکثر ظرفیت حرارتی قابل استحصال	کیلوکالری بر ساعت	۴۰۰۰۰
راندمان انرژی پکیج بر اساس ۹۲/۴۲/CEE	* *	
حداکثر مصرف گاز طبیعی در هر ساعت	متر مکعب بر ساعت	۵
حداکثر مصرف گازوئیل در هر ساعت	کیلوگرم بر ساعت	۴.۵
سایز کانکشن ورود و خروج رادیاتور	اینچ	۱
سایز کانکشن ورود و خروج استخر	فاقد این گزینه	
سایز کانکشن ورود و خروج جکوزی	اینچ	۱
سایز کانکشن خروج آب گرم مصرفی	اینچ	۱/۲
قطر دهانه مشعلگیر	میلیمتر	۹۲
قطر دهانه دودکش	میلیمتر	۱۵۰
طول تقریبی دستگاه بدون مشعل	سانتیمتر	۱۱۰
عرض تقریبی دستگاه	سانتیمتر	۶۲
ارتفاع تقریبی دستگاه	سانتیمتر	۱۲۵
وزن تقریبی دستگاه (بدون آب)	کیلوگرم	۱۳۰

فهرست اقلام اصلی داخلی پکیج

نوع بویلر	بویلر فولادی فایرتیوب به ظرفیت ۴۵۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت شعله برگشتی
مبدل حرارتی مخصوص جکوزی	مبدل حرارتی پوسته و لوله جنس استنلس استیل آکوامارین ظرفیت حداقل ۳۵ کیلووات
مبدل حرارتی تأمین آبگرم مصرفی	مبدل حرارتی صفحه ای به ظرفیت آبدهی ۳۵۰ لیتر بر هر ساعت (آبگرم)
توان پمپ داخلی پکیج برای گردش آبگرم بویلر در مبدل حرارتی جکوزی و مبدل صفحه ای و رادیاتورها	توان حداقل ۱۸۰ وات
حجم منبع انبساط بسته	۲۰ لیتری
ترمومانومترهای کنترل پنل	۲ عدد
ترموستات کنترل دمای بویلر	تکبان
ترموستات کنترل دمای آب جکوزی	تکبان
مشخصات شیر برقی کنترل دمای آب جکوزی	Uni-D سایز ۳/۴ اینچ